〈仕　様〉

	SW-275M	SW-320M	SW-450M	SW-600M	SW-700GX
融雪方法	熱風・接触	循環低温噴射・直熱・排気熱風			
操作方法	手　動				
最大融雪能力	5.1㎥/h	6.2㎥/h	9.7㎥/h	12.0㎥/h	22.6㎥/h
融雪水量	1,028kg/h	1,240kg/h	1,940kg/h	2,350kg/h	4,530kg/h
総合融雪効率	93.0%	98.3%	95.0%	95.6%	92.2%
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)				
最大燃焼消費量	9.9ℓ/h	11.3ℓ/h	18.3ℓ/h	22.0ℓ/h	44.0ℓ/h
使用電源	AC100V相当				
消費電力(定格出力)	130W	445W	575W	575W	833W
バーナー出力	83,000kcal/h	94,000kcal/h	148,000kcal/h	178,000kcal/h	356,000kcal/h
安全対策	落下防止柵、火災監視装置、空焚き防止装置、漏電ブレーカー、プリパージ機能	火災監視装置、空焚き防止装置、排ガス防止装置、漏電ブレーカー、落下防止柵セーフティロック、凍結防止ヒーター、プリパージ機能ほか			
寸法	縦1,210×横700×深さ400mm	縦1,400×横780×深さ600mm	縦1,800×横880×深さ600mm	縦2,210×横890×深さ600mm	縦2,510×横1,680×深さ600mm
本体重量	140kg	270kg	375kg	440kg	930kg
騒音レベル(雪投入時)	61.0dB	49.3dB	49.3dB	58.0dB	58.0dB
部品最低保有年数	7年				
材質	溶融亜鉛メッキ処理・SUS304				
雪の投入方法	スコップ、又はスノーダンプにて人力投入			バケットによる投入	
排水方法	自然排水、排水升接続(強制排水の場合は別途費用)				
設置方法	地下埋設、電気配線、灯油、排水配管				
標準価格(税込価格)	390,000円(409,500円)	680,000円(714,000円)	750,000円(787,500円)	980,000円(1,029,000円)	1,800,000円(1,890,000円)

※取付工事費用は別途。※強制排水装置が必要な場合は別途費用がかかります。※上記仕様は変更になる場合があります。
※価格、形式については予告なく変動する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※灯油燃料は8,767kcal/h(高位発熱量)とする。※雪密度は200kg/㎥としています。

安全に関するご注意
ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで、正しくお使いください。